

SPECIFICITES TECHNIQUES ASX MY12

Modèles	115CH		115CH		150CH	
	2WD		2WD	4WD	2WD	4WD
	1.6 Litres		1.8 Litres			
	MIVEC		MIVEC			
	Boîte manuelle 5 vitesses		Boîte manuelle 6 vitesses			
	AS&G		AS&G Low CO2		AS&G	
	5 sièges		5 sièges			
INFORM	■		-		-	
INVITE	-		■		■	
INTENSE	-		-		■	
INSTYLE	-		-		■	
Moteur						
Type	1.6 Litres Essence 16 soupapes DOHC MIVEC		1.8 DOHC DI-D 16 soupapes turbocompressé			
Norme anti-pollution						
Cylindrée	cc	1590	1798			
Système d'injection		ECI-MULTI	Système communrail à injection directe			
Norme d'émission		Euro 5	Euro 5			
Puissance maxima	ch / tr / Min	86(115) / 6000	85(115)/3500		110(150)/4000	
Couple maximal (C)	Nm / tr / Min	154(15.7) / 4000	300(30.6) / 1750 - 2250		300(30.6) / 2000 - 3000	
Alimentation						
Type de carburant		Essence	Diesel			
Capacité de réservoir	litres	63	60	63	60	
Transmission						
Embrayage		Monodisque à sec à commande hydraulique				
Rapport de vitesse						
1ère		3.727	3.538		3.818	
2ème		1.947	1.913		2.045	
3ème		1.343	1.218		1.290	
4ème		0.976	0.860		0.974	
5ème		0.804	0.790		0.897	
6ème			0.673		0.790	
Marche arrière		3.727	3.831		4.139	
Réduction finale		4.333	1ère à 4ème: 4.058 5ème, 6ème et marche arrière : 3.450			
Performance						
Accélération (0-10t)	sec	11.4	10.2	10.6	9.7	10.0
Vitesse maximale	km/h	183	189	185	200	198
Cycle urbain	(lit/100km)	7.5	5.8	6.1	6.6	6.8
Extra-urbain	(lit/100km)	4.9	4.3	4.6	4.7	4.9
Combiné	(lit/100km)	5.9	4.8	5.1	5.4	5.6
Emission de CO2	(g/km)	135	127	134	142	147
Remorque freinée	kg	1200	1400			
Suspensions						
Avant			Barre stabilisation MacPherson			
Arrière			Multi-bras			
Freins						
Avant			Disques Ventilés			
Arrière			Disques			
Direction						
Type			Direction assistée électrique			
Dimensions et poids						
Longueur	mm	4295				
Largeur	mm	1170				
Hauteur (avec barr)	mm	1625				
Poids à vide	kg	1270	1450	1515	1455	1520
Poids en charge	kg	1870	2060			
Volume de coffre	litres	442				